



HEYD BESTELL-No.	GRÖSSE/SIZE		Abmessungen in mm / Dimensions in mm									
	d1	a	b	c	d2	d3	d4	d7	e	l	α	kg/Stück
AH32-1H-24x25 -01	24	16	23	95	40	18	M18x1,5 R	M14x1,5	65	22	30°	0,450
AH32-1H-24x25 -02	24	16	23	95	40	18	M18x1,5 L	M14x1,5	65	22	30°	0,450
AH32-1H-27x25 -01	27	20	26	100	45	20	M24x1,5 R	M16x1,5	70	24	30°	0,820
AH32-1H-27x25 -02	27	20	26	100	45	20	M24x1,5 L	M16x1,5	70	24	30°	0,820
AH32-1H-30x25 -01	30	22	28	105	52	22	M28x1,5 R	M18x1,5	75	26	30°	1,000
AH32-1H-30x25 -02	30	22	28	105	52	22	M28x1,5 L	M18x1,5	75	26	30°	1,000
AH32-1H-30x25 -11	30	22	28	105	52	22	M24x1,5 R	M18x1,5	75	26	30°	0,950
AH32-1H-30x25 -12	30	22	28	105	52	22	M24x1,5 L	M18x1,5	75	26	30°	0,950
AH32-1H-35x25 -01	35	25	32	115	62	26	M30x1,5 R	M20x1,5	80	30	30°	1,480
AH32-1H-35x25 -02	35	25	32	115	62	26	M30x1,5 L	M20x1,5	80	30	30°	1,480
AH32-1H-40x25 -01	40	28	36	120	69	30	M30x1,5 R	M24x1,5	80	34	30°	1,800
AH32-1H-40x25 -02	40	28	36	120	69	30	M30x1,5 L	M24x1,5	80	34	30°	1,800
AH32-1H-50x25 -01	50	33	42	135	80	38	M38x1,5 R	M30x1,5	85	42	30°	3,000
AH32-1H-50x25 -02	50	33	42	135	80	38	M38x1,5 L	M30x1,5	85	42	30°	3,000

Lagerpaarung: Stahl / Stahl R (-01) = Rechtsgewinde / right hand thread (RH)
 Bearing design: steel / steel L (-02) = Linksgewinde / left hand thread (LH)