


**AUSFÜHRUNG C KLEMMSCHELLE DOPPELT**

Lenk/Spurstangen, Achsstreben, Kugelgelenke einseitig oder beidseitig verstellbar.  
 Klemmschelle ist 360° drehbar.

**DESIGN C DOUBLE CLAMP**

Drag links/Tie rods, Torque rods, Ball joints adjustable either on one end or both ends.  
 Clamp free adjustable in 360°.

**ROHRABMESSUNGEN / TUBE DIMENSIONS**

Rohr Ø Tube Ø <b>Da x s</b>	Innengewinde Internal thread <b>d4</b>	Doppel-Klemmschelle mit Schrauben + Muttern Double clamps with screws + nuts	
		GRÖSSE/SIZE	HEYD-No.
<b>36 x 3,75</b>	M30x1,5	36	8-930-036-004
<b>36 x 4,8</b>	M28x1,5	36	8-930-036-004
<b>38 x 4,7</b>	M30x1,5	38	8-930-038-004
<b>40 x 5,75</b>	M30x1,5	40	8-930-040-003
<b>42 x 6,75</b>	M30x1,5	42	8-930-042-002
<b>48 x 5,75</b>	M38x1,5	48	8-930-048-001
<b>52 x 7,75</b>	M38x1,5	52	8-930-052-001
<b>58 x 5,75</b>	M48x1,5	58	8-930-058-001

s = Wandstärke / s = Wall thickness