



### AUSFÜHRUNG E ROHR REDUZIERT / KLEMMSCHELLE DOPPELT

Lenk/Spurstangen, Achsstreben, Kugelgelenke einseitig oder beidseitig verstellbar.  
Klemmschelle ist 360° drehbar.

### DESIGN E REDUCED TUBE DIA / DOUBLE CLAMP

Drag links/Tie rods, Torque rods, Ball joints adjustable either on one end or both ends.  
Clamp free adjustable in 360°.

### ROHRABMESSUNGEN / TUBE DIMENSIONS

Rohr Ø Tube Ø	Rohr-Reduzierung Tube reduction	Innengewinde Internal thread	Doppel-Klemmschelle- mit Schrauben + Muttern Double clamps with screw + nut	
<b>Da x s</b>	<b>da</b>	<b>d4</b>	GRÖSSE/SIZE	HEYD-No.
<b>40 x 5,75</b>	34	M24x1,5	34	8-930-034-004
	38	M28x1,5	38	8-930-038-004
<b>46 x 5,0</b>	34	M24x1,5	34	8-930-034-004
<b>48 x 5,0</b>	40	M30x1,5	40	8-930-040-003
	46	M38x1,5	46	8-930-046-001
<b>48 x 5,75</b>	40	M30x1,5	40	8-930-040-003
<b>50 x 6,0</b>	40	M28x1,5	40	8-930-040-003
	42	M30x1,5	42	8-930-042-002
<b>52 x 7,0</b>	50	M38x1,5	50	8-930-050-001
<b>56 x 5,0</b>	42	M30x1,5	42	8-930-042-002
	48	M38x1,5	48	8-930-048-001
<b>58 x 5,0</b>	42	M30x1,5	42	8-930-042-002
	48	M38x1,5	48	8-930-048-001
<b>60 x 6,0</b>	48	M38x1,5	48	8-930-048-001
	58	M48x1,5	58	8-930-058-001
<b>62 x 7,0</b>	52	M38x1,5	52	8-930-052-001
	58	M48x1,5	58	8-930-058-001
<b>70 x 6,5</b>	60	M38x1,5	60	8-930-060-001

s = Wandstärke / s = Wall thickness