



**WINKELGELENKE MIT GEWINDEZAPFEN DIN 71802 FORM CS 6kt.-SCHAFT**

HEYD BESTELL-NR.	GRÖÖE	d1	d2 (1)	d3	l2	l3	a (2)	e	SW1	SW2	b	kg/Stk.
818020200-012-00	CS 8 - M 5	8	M 5	8	10,2	9	22	10,2	7	7	5	0,0152
818020210-024-00	CS 10 - M 6	10	M 6	10	12,5	11	25	11,5	8	9	7	0,0252
818020220-023-00	CS 13 - M 8	13	M 8	13	16,5	13	30	14,0	11	11	9	0,0531
818020230-018-00	CS 16 - M 10	16	M 10	16	20	16	35	15,5	13	13	9	0,1038
818020250 -00	CS 19 - M 14x1,5	19	M14x1,5	22	28	20	45	21,5	16	19	10	0,2209
818020260 -00	CS 19 - M 14x2,0	19	M14x2,0	22	28	20	45	21,5	16	19	10	0,2209

**Winkelgelenke**

(1) d2 mit Linksgewinde (LH) lieferbar.  
Bei Bestellung, Zusatzbezeichnung **LH** angeben.

**Oberflächenbehandlung:**

Normalausführung -00 blank, geölt  
-05 blau verzinkt  
-10 gelb verzinkt

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

(2) Sonderausführungen, Winkelgelenke mit verlängertem Schaft.



**Technische Information**

Schmierung erfolgt mit Mehrzweckfett im Temperaturbereich von - 20° bis + 80° Celsius.  
Andere Schmierstoffe (Temperaturbereich) auf Anfrage.

Sicherungsbügel und Sicherungsklammer sind kein mechanischer Festanschlag.