



WINKELGELENKE MIT NIETZAPFEN DIN 71802 FORM BS 6kt.-SCHAFT

Abmessungen in mm												
<9 MB 69 GH9 @BF	; F x £9	X%	X&fL	X'	X) 'h11	%	'	UfBL	Y	GK &	V	[#Gh
AUF ANFRAGE	BS 8 x 4	8	M 5	8	5	4,0	9	22	10,2	7	5	0,0129
AUF ANFRAGE	BS 8 x 7,5	8	M 5	8	5	7,5	9	22	10,2	7	5	0,0134
AUF ANFRAGE	BS 10 x 4,5	10	M 6	10	6	4,5	11	25	11,5	9	7	0,0213
AUF ANFRAGE	BS 10 x 8	10	M 6	10	6	8	11	25	11,5	9	7	0,0220
AUF ANFRAGE	BS 13 x 5	13	M 8	13	8	5	13	30	14,0	11	9	0,0432
AUF ANFRAGE	BS 13 x 10	13	M 8	13	8	10	13	30	14,0	11	9	0,0450
AUF ANFRAGE	BS 16 x 6	16	M 10	16	10	6	16	35	15,5	13	9	0,0823
AUF ANFRAGE	BS 16 x 13	16	M 10	16	10	13	16	35	15,5	13	9	0,0866
, % \$&\$ (, \$ ' ! \$ \$	BS 19 x 12	19	M14x1,5	22	14	12	20	45	21,5	19	10	0,1810
, % \$&\$ (- \$ ' ! \$ \$	BS 19 x 18	19	M14x1,5	22	14	18	20	45	21,5	19	10	0,1890

K]b_Y[Y Yb_Y'

fL d2 mit Linksgewinde (LH) lieferbar.
Bei Bestellung, Zusatzbezeichnung @ angeben.

CVyfz} W YbVM UbXi b[.

Normalausführung -00 blank, geölt
-05 blau verzinkt
-10 gelb verzinkt

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

fL Sonderausführungen, Winkelgelenke mit verlängertem Schaft.



HYW bjgW Y' -bZfa Ujcb'

Schmierung erfolgt mit Mehrzweckfett im Temperaturbereich von - 20° bis + 80° Celsius.
Andere Schmierstoffe (Temperaturbereich) auf Anfrage.
Sicherungsbügel und Sicherungsklammer sind kein mechanischer Festanschlag.