

SICHERUNGSBÜGEL S DIN 71805

HEYD BESTELL-NR.	Abmessungen in mm					
	GRÖßE	d8	d9	w	у	kg/1000 Stk.
818050900 -00	S 8	7,0	1,0	6,5	12,0	0,210
818050910 -00	S 10	8,7	1,0	7,7	12,5	0,240
818050920 -00	S 13	11	1,2	9,5	15,7	0,460
818050930 -00	S 16	13	1,4	11,0	19,0	0,770
818050940 -00	S 19	20	1,5	16,5	24,0	1,100

Oberflächenbehandlung:

Normalausführung


-00 blank, geölt


-05 blau verzinkt

gelb verzinkt -10

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.







DICHTKAPPEN FÜR WINKELGELENKE

HEYD BESTELL-NR.	Abmessungen in mm								
	GRÖßE	D	d	L1	L2	kg/1000 Stk.			
2-370-100-008 -00	8	12,0	5,5	4,5	1,5	0,240			
2-370-100-010 -00	10	13,5	6,5	6,5	3,5	0,368			
2-370-100-013 -00	13	17,5	7,5	7,5	3,5	0,847			
2-370-100-016 -00	16	22,0	8,5	8,5	4,5	1,066			
2-370-100-019 -00	19	25,5	12,5	12,5	7,0	1,975			

Werkstoff:

Gummi CR (Neoprene).

Technische Information

Die Dichtkappen haben sich bestens bewährt bei Verwendung auf Gelenken

in stark schmutzender oder staubiger Umgebung. Sie schützen ebenfalls gut gegen Spritzwasser und Dämpfe.

Verwendbar im Temperaturbereich von -30 ° bis +110 ° (kurzfristig +140 °) Celsius

Die Dichtkappen sind nicht geeignet für einen permanenten Wasserschutz. Sie sind gedacht als Staub- und Spritzwasserschutz.