



**SPLINTBOLZEN DIN 1434**

<9MB 69GH9 @BF	Abmessungen in mm				6 Y]6 Ygh"i b[ Yb"? CAD@HHfi L k YfXYb X]YgYHY]Ya J]i Y]YZfh	
	; Fx £9	X%h11	`&±1	_ [#Gh	GW Y]VY8-B(' ' ' X	Gd]bh8-B- (' G1 "
- %/4 ' ( ( \$\$\$ ' \$\$\$	4 h11 x 12 x 10,0	4	10,0	0,0014	4,3	1,0 x 10
- %/4 ' ( ( \$%\$ ' \$\$\$	5 h11 x 16 x 12,3	5	12,3	0,0024	5,3	1,6 x 10
- %/4 ' ( ( &\$ \$ ' \$\$\$	6 h11 x 18 x 15,3	6	15,3	0,0044	6,4	1,6 x 10
- %/4 ' ( ( \$' \$ ' \$\$\$	8 h11 x 25 x 19,7	8	19,7	0,0094	8,4	2,0 x 16
- %/4 ' ( ( \$ ( \$ ' \$\$\$	10 h11 x 28 x 24,5	10	24,5	0,0178	10,5	3,2 x 20
- %/4 ' ( ( \$ ) ' \$\$\$	12 h11 x 35 x 29,5	12	29,5	0,0336	13	4,0 x 25
- %/4 ' ( ( \$* \$ ' \$\$\$	14 h11 x 40 x 32,5	14	32,5	0,0507	15	4,0 x 25
- %/4 ' ( ( \$+ \$ ' \$\$\$	16 h11 x 45 x 38,2	16	38,2	0,0747	17	4,0 x 25
- %/4 ' ( ( \$- \$ ' \$\$\$	20 h11 x 54 x 47,0	20	47,0	0,0130	21	4,0 x 25
- %/4 ' ( ( %\$ \$ ' \$\$\$	25 h11 x 67 x 59,0	25	59,0	0,0270	25	6,3 x 45
- %/4 ' ( ( %&\$ \$ ' \$\$\$	28 h11 x 72 x 63,2	28	63,2	0,0350	28	6,3 x 45
- %/4 ' ( ( %&\$ \$ ' \$\$\$	30 h11 x 75 x 68,2	30	68,2	0,0440	30	6,3 x 63
- %/4 ' ( ( % \$ ' \$\$\$	36 h11 x 87 x 76,5	35	76,5	0,0750	36	8,0 x 63
- %/4 ' ( ( % \$ ' \$\$\$	42 h11 x 104 x 90,0	42	90,0	0,1200	-	8,0 x 63

CVYfZ} W YbVM UbXi b[ .  
 Normalausführung -00 blank, geölt  
 -05 blau verzinkt  
 -10 gelb verzinkt  
 Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

K Yf\_gtcZ' 5i lca UHfghU "

6 Ya Yf\_i b[ .  
 Bei Bestellungen Splintbolzen komplett ( ) werden zusätzlich die Scheibe DIN433 und der Splint DIN94 mitgeliefert.  
 Bestellbeispiel: - %/4 ' ( ( \$\$\$ ' ? \$ \$ \$

